

Härteprüfgerät Duramin 2, Fa. Struers

Preis: 8.300 € zuz. MWST, ab Werk
Zustand sehr gut

Max. Prüflast 19,61 N.

Testlast Automatischer Lastwechsel in 9 Stufen (98,07, 245,2, 490,3, 980,7 mN, 1,96, 2,94, 4,901;

9,81; 19,61 N) (HV 0,01, 0,025, 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2)

Ladevorgang Automatische Lastanwendung und automatischer Lastwechsel

Ladezeit 5 bis 999 Sek.

Indenter Vickers Indenter, optional Knoop, Brinell und Triangular

Standardobjektiv x 40 (optional: x 10, x 20, x 50, x 100) max. 2

Objektive

Okular x 10

Effektive Messlänge 250 μ m (x 40)

Auflösung der Anzeige 0,01 Uhr

Probentisch Tischgröße 120 x 120 mm, X / Y-Einstellung 25 mm, max.

Probenhöhe ca. 100 mm,

Max. Probentiefe ca. 140 mm, Federweg der z-Achse 60 mm

Mittelwert der statistischen Datenanzeige, Standardabweichung, Korrekturkoeffizient,

ibz GmbH

Buchenweg 4

97440 Werneck

Telefon: 09722-9449-0

Fax: 09722-9449-29

E-Mail: info@ibz-sw.de

Online: www.ibz-sw.de

